



Sterk in verlichting & noodverlichting

De Brava Serie: Een waterdichte oplossing voor een zee van toepassingen.

De vorm

Het dynamische industriële design kenmerkt deze robuuste verlichtingsarmaturen serie. Door de plaatsing van de lamp(en) in de lichtkap, wordt er een brede en diepstralende lichtuitstraling gerealiseerd.

Behuizing en lichtkap

Deze armaturen worden conform de NEN-EN 60598(-2-22) geproduceerd, zijn zelfdovend, hebben de beschermingsgraad IP 65, een isolatieklasse I en een slagvaste heldere polycarbonaat lichtkap met fresnelverdeling. De wit gepoedercoate metalen reflectorplaat wordt middels RVS klemmen stevig in het onderhuis gedrukt. Het polycarbonaat onderhuis is de kleurbepaler. Deze is leverbaar in de kleur grijs.

Montage

De Brava is een opbouwarmatuur en kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden. Extra montage mogelijkheden zijn pendel- en snelmontage.

Elektrische aansluiting

De standaard aansluitspanning is 230V / 50Hz. Extra opties: doorvoerbedrading en het Wieland 3 of 4 voudige gesis® IP65..68 systeem. Voor andere aansluitspanningen zie onder "Bestektekst".

Nood- en net/noodverlichting

Naast de uitvoering voor de algemene verlichting wordt de Brava ook standaard in een net (continue/schakelbaar) en nooduitvoering geleverd met een autonomie van 1 uur. In combinatie met het gebruik van hetzelfde model als algemeen verlichtingsarmatuur wordt het vormbehoud van de armaturen in het project gewaarborgd. Op aanvraag zijn 2 of 3 uur autonomie ook mogelijk.

Toepassingsgebieden

Deze armaturen worden vooral toegepast in parkeergarages, bedrijfshallen, productieruimtes, stallen, verzamelruimtes, trappenhuizen, (semi) industriële omgevingen, brandgangen en bergingsgangen. Voor alle informatie betreffende het toepassen en gebruik van HFvsa's verwijzen wij naar www.multicare.eu

Bestektekst

Armatuurtype: Brava
Artikelcode: XXXX-XXX-XXXX
Kleur behuizing: grijs
Lichtkap: helder
Aantal lampen: 1, 2
Lamp type: TL18, TL36, TL58
Voeding: 230V/50Hz, 24V AC/DC
Voorschakelapparatuur: CVSA, EVSA
Overige combinaties: lichtsensor, bewegingsmelder, noodverlichting, Wieland gesis® IP 65..68 (3 of 4 voudig)

Zie voor alle uitvoeringen onze actuele brutoprijslijst.

Uw leverancier:



Reflectorplaat RVS montage klem (standaard)



Kunststof Clip (standaard)



RVS Clip (optie)



RVS snelmontage beugel (optie)



Pendel montage (optie)



1 lamp uitvoering



2 lamps uitvoering

Lamp type	Afm: A (mm)	Afm: B (mm)	Afm: C (mm)	Afm: D (mm)	Gewicht per stuk (kg)	Aantal per pallet
1 x TL 18W	658	412	107	105	1,85	240
2 x TL 18W	658	412	160	105	1,95	160
1 x TL 36W	1266	1020	107	105	2,59	120
2 x TL 36W	1266	1020	160	105	3,25	80
1 x TL 58W	1566	1320	107	105	3,56	120
2 x TL 58W	1566	1320	160	105	4,50	80

